



ACTIVIDADES DE GESTION DE RESIDUOS

Catálogo de Productos

ZAHORRAS RECICLADAS



PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, en la que se realizan los siguientes procesos: PRETRATADO, CLASIFICADO, TRIAJE MECÁNICO Y TRIAJE MANUAL. Que termina con el MACHAQUEO Y CRIBADO final de materiales inertes obtenidos en el proceso.

Bienvenido a nuestro catálogo de ECOÁRIDOS. Nos dedicamos a ofrecer productos de alta calidad y ayudarte a desarrollar una construcción más sostenible.

ZAHORRAS DE HORMIGÓN



La zahorra reciclada, es una variante de la zahorra natural que se obtiene a partir de la reutilización de materiales de construcción y demolición. Estos materiales son procesados y triturados para obtener una granulometría adecuada, y luego se utilizan en la fabricación de la zahorra reciclada.

GRANULOMETRÍAS

ZAHORRA DE HORMIGÓN

La zahorra de hormigón es un material granular, de granulometría continua, utilizada como capa de base de firme y originado en la trituración exclusiva de residuos de hormigones.

Este material se obtiene a partir del machaqueo de residuos de la construcción y demolición (RCDs), con un contenido en productos de hormigón 99% en peso, y una granulometría continua.

La zahorra de hormigón se emplea fundamentalmente para hormigones no estructurales, asfaltado de carreteras, explanadas, firmes y pavimentos.

GRANULOMETRÍA 0-20



GRANULOMETRÍA 0-40



ENCACHADO 40-80



ZAHORRA CERÁMICO PETREA



La zahorra reciclada tiene múltiples ventajas en comparación con la zahorra convencional. En primer lugar, contribuye a la reducción de residuos de construcción y demolición, ya que aprovecha materiales que de otra manera podrían terminar en vertederos. Además, su fabricación requiere menos energía y recursos naturales que la zahorra convencional, lo que la convierte en una opción más sostenible.

GRANULOMETRÍAS

ZAHORRAS CERÁMICO PETREAS

Esta zahorra reciclada proviene de derribos y materiales de construcción cerámicos. Es un residuo inerte. En el proceso de reciclaje se separa de otros residuos como madera, plástico ú otros impropios y finalmente se muele.

Usos más comunes según grosor: rellenos de aceras, nivelación de terrenos, polígonos y naves industriales, capa de protección en cubiertas invertidas, jardinería, pistas forestales y caminos rurales, además de aparcamientos blandos.

GRANULOMETRÍA 0-40



GRANULOMETRÍA 0-80



ENCACHADO O GRAVA PETREA 40-80



ZAHORRA FRESADO



Zahorra fresado reciclada : para capas de base y subbase de viales y pistas, así como explanaciones y soleras.

FINOS-ESTÉRILES



Materiales de relleno y restauración tienen poco valor añadido como elemento estructural, pero realizan una función importante de ahorro de materiales nobles para poder destinar estos a otros usos. El uso fundamental es la restauración de canteras, paisajística y la cubrición de vertederos.

FABRICACIÓN Y APLICACIÓN



MATERIALES PROCEDENTES
DEL RECICLADOS DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN



RELLENO Y NIVELACIÓN PARA
PAVIMENTACIÓN



TRIAJE Y SELECCIÓN
CUIDADOSA DE LOS
MATERIALES



ADECUACIÓN DEL TERRENO
PARA CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA POLIDEPORTIVA
MUNICIPAL



FABRICACIÓN DE ECOÁRIDOS
EN NUESTRA PLANTA DE
PEROGORDO



RESTAURACIÓN PAISAJISTICA.
RELLENO DE HUECOS MINEROS